

GERADORES – MONOFÁSICOS DIESEL

MD



APLICAÇÕES
 Construção civil
 Caravanas/Camping
 Indústria
 Agricultura
 Trabalhos domésticos

ALTERNADOR
 LINZ - IT
 Síncrono monofásico
 S/ escovas, c/ condensador
 2 pólos

MOTOR
 LOMBARDINI diesel -Itália
 Mono/bi- cilíndrico
 4 tempos
 Arranque manual ou eléctrico
 Autonomia de aprox. 4 hrs

LIMITES
 Temp. máx. 0º a +40ºC
 4 a 6 horas consecutivas



B



A



C

DETALHES:

LOMBARDINI



Dimensões reduzidas



Quadro eléctrico



MODELO	MOTOR	RPM	50HZ - 230V			Dimensões (mm)			Peso
			KVA	AMP	Dep. Litros	A	B	C	Kg
MD 3000	15LD 225	3000	3	13	3	810	520	560	80
MD 5000	15LD 350	3000	5	18	5	810	520	560	90
MD 6000	15LD 440	3000	6	26	5	810	520	560	95
MD 7000	15LD 440	3000	7	30	5	810	520	560	98
MD 8000	15LD 500	3000	8	35	5	810	520	560	100
MD 10000	25LD330/2	3000	10	43	4 (opção 7)	910	540	580	145
MD 12000	25LD 425/2	3000	12	50	4 (opção 7)	910	540	580	150

GERADORES - TRIFÁSICOS DIESEL

TD



B



A



C

APLICAÇÕES

Construção civil
Caravanas/Camping
Indústria
Agricultura
Trabalhos domésticos

ALTERNADOR

LINZ - IT
Síncrono trifásico
C/escovas
2 pólos

MOTOR

LOMBARDINI diesel - Itália
Mono/bi- cilíndrico
4 tempos
Arranque manual ou eléctrico
Autonomia de aprox. 4 hrs

LIMITES

Temp. máx. 0º a +40ºC
4 a 6 horas consecutivas

DETALHES:

LOMBARDINI



Dimensões reduzidas



Quadro eléctrico



MODELO	MOTOR	RPM	50HZ - 400V			Dimensões (mm)			Peso Kg
			KVA	AMP	Dep. Litros	A	B	C	
TD 5500	15LD 350	3000	5,5	7,9		810	520	560	92
TD 7000	15LD 440	3000	7	10	5	810	520	560	95
TD 8500	15LD 500	3000	8,5	12,2	5	810	520	560	100
TD 10000	25LD 330/2	3000	10	14,4	4 (opcion 7)	910	540	580	145
TD 12 000	25LD 425/2	3000	12	17,3	4 (opcion 7)	910	540	580	150
TD 16 000	12LD 477/2	3000	16	23	10	1200	600	950	210
TD 20 000	9LD 625/2	3000	20	28,8	10	1200	600	1000	250