

GERADORES – MONOFÁSICOS GASOLINA


MG



B



A



C

APLICAÇÕES

Construção civil
Caravanas/Camping
Indústria
Agricultura
Trabalhos domésticos

ALTERNADOR

LINZ - IT
Síncrono monofásico
S/ escovas, c/ condensador
2 pólos

MOTOR

KOHLER gasolina - USA
Mono/bi- cilíndrico
4 tempos
Sensor nível óleo -auto stop
Autonomia de aprox. 4 hrs

LIMITES

Temp. máx. 0º a +40ºC
4 a 6 horas consecutivas

DETALHES:

KOHLER



Alerta de nível de óleo



Fácil manutenção



Quadro eléctrico



MODELO	MOTOR	RPM	50HZ - 230V			Dimensões (mm)			Peso Kg
			KVA	AMP	Dep. Litros	A	B	C	
MG 3500	KOHLER SH265	3000	3,5	15	3,6	600	400	430	44
MG 4200	KOHLER CH270	3000	4,2	18	4,1	620	430	450	46
MG 6000	KOHLER CH395	3000	6	26	7,3	820	520	570	62
MG 7000	KOHLER CH440	3000	7	30	7,3	820	520	570	73
MG 8000	KOHLER CH440	3000	8	35	7,3	820	520	570	81
MG 10 000	KOHLER CH620	3000	10	43	10	910	540	580	120
MG 12 000	KOHLER CH620	3000	12	50	10	910	540	580	130

GERADORES - TRIFÁSICOS GASOLINA

TG



B



A



C

APLICACÕES

Construção civil
Caravanas/Camping
Indústria
Agricultura
Trabalhos domésticos

ALTERNADOR

LINZ - IT
Síncrono trifásico
C/escovas
2 pólos

MOTOR

KOHLER gasolina - USA
Mono/bi- cilíndrico
4 tempos
Sensor nível óleo -auto stop
Autonomia de aprox. 4 hrs

LIMITES

Temp. máx. 0º a +40ºC
4 a 6 horas consecutivas

DETALHES:

KOHLER



Alerta de nível de óleo



Fácil manutenção



Quadro eléctrico



MODELO	MOTOR	RPM	50HZ - 400V			Dimensões (mm)			Peso Kg
			KVA	AMP	Dep. Litros	A	B	C	
TG 4000	KOHLER CH270	3000	4	5,8	4,1	620	430	450	46
TG 5500	KOHLER CH395	3000	5,5	7,9	7,3	820	520	570	62
TG 7000	KOHLER CH440	3000	7	10,1	7,3	820	520	570	73
TG 8500	KOHLER CH440	3000	8,5	12,2	7,3	820	520	570	81
TG 10000	KOHLER CH620	3000	10	14,4	10	910	540	580	120
TG 12000	KOHLER CH620	3000	12	17,3	10	910	540	580	130